



Hydrolux HL 10

Акустический течеискатель

Преимущества:

- ▶ Прекрасные звуковые свойства
- ▶ Три установки фильтров
- ▶ Простое управление
- ▶ Отключение звука/ ЗУ
- ▶ 10-ти ступенчатая индикация уровня



Описание

Hydrolux HL10 фирмы SebaKMT это небольшой, легкий в управлении прибор для поиска утечек трубопроводов. Отличные акустические свойства позволяют надежно отыскивать даже самые мелкие утечки. Благодаря трем положениям фильтров можно оптимально проводить измерения и подавлять помехи окружающей среды.

Визуальная ЖК-индикация и простое управление облегчают продолжительную работу при поиске утечек. При схеме бесшумной настройки в памяти сохраняется актуальное значение измерения.

При помощи регулировки громкости и чувствительности прибор настраивается на ситуацию оптимального поиска утечек. Встроенный ЖК-карманный фонарик облегчает работу в темное время суток.

Преимущества

- ▶ Надежный поиск утечек благодаря акустич. свойствам
- ▶ 3 установки фильтров для подавления шумовых фонов
- ▶ ЖК индикация для визуального распознавания утечек
- ▶ Регулировка громкости для согласования с окр. средой
- ▶ Согласование чувствительности
- ▶ Простое управление
- ▶ Возможность отключения звука
- ▶ ЗУ для результатов измерений
- ▶ Прочный корпус
- ▶ Встроенный ЖК-карманный фонарик

Объем поставки

- ▶ Hydrolux HLE 10
- ▶ Микрофон PAM B-2
- ▶ Наушники KR 30
- ▶ Тренога PAM U-D
- ▶ Контактный щуп
- ▶ Магнит
- ▶ Удлинительные штанги VST T-2
- ▶ Чемодан для транспортировки HLK 10

Технические данные

HLE 10	
Дисплей	ЖК-индикация
Разрешающая способность	0 ... 10 ступеней уровня
ЗУ для изм.значений	Последний уровень
Установки фильтров	3 фильтра (0 ... 540 Гц, 0 ... 4000 Гц, 540 ... 4000 Гц)
Регулировка громкости	плавная
Карманный фонарик	ЖК-фонарик, встроенный
Батарея	2 x 1,5 В (AA)
Продолжит. работы	около 50 час.
Диапазон температур	-20 °С ... +70 °С
Габариты (Ш x В x Г)	90 x 185 x 60 мм
Вес	400 г
Класс защиты	IP 54
Подключения	Микрофон, наушники (3,5 мм)
PAM B-2	
Подключение	8 мм резьба для треноги, контактный щуп, магнит
Класс защиты	IP 67
Вес	450 г
Габариты	103 x 47 мм

Опции

- ▶ Адаптер для гидрантов AD S-24, AD S-42